

FK KG HR MG

Pevná spojka pro požární spojku

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	plošně těsnící
Přípoj 2	ozubová spojka
Konstrukce	Pevná spojka s vnějším závitem
Tvar těsnění 2	Tvarové těsnění z nitrilu, černé
Materiál	mosaz



Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zarážek (mm)	Jmenovitá velikost Storz
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

Varianty produktu

FK KG HR AL Pevná spojka pro požární spojku, Hliník

Náhradní díly

DSD KG N	Tlakové sací těsnění pro požární spojku
DSD KG S	Tlakové sací těsnění, požární spojka
DSD KG V	Tlakové sací těsnění, požární spojka