

# FLD R N

Ploché těsnění pro požární spojku

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Konstrukce** Ploché těsnění pro pevnou spojku s vnitřním závitem

**Materiál** černý nitrilový kaučuk



## Výrobek

| Označení      | pro závit | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| FLD R 1/2 N   | G 1/2"    | 17           | 22           | 2         |
| FLD R 3/4 N   | G 3/4"    | 18           | 27           | 2         |
| FLD R 1 N     | G 1"      | 20           | 33           | 3         |
| FLD R 1 1/2 N | G 1.1/2"  | 39           | 48           | 3         |
| FLD R1 1/4 N  | G 1.1/4"  | 33           | 42           | 3         |
| FLD R 2 N     | G 2"      | 47           | 60           | 3         |
| FLD R 2 1/2 N | G 2,1/2"  | 66           | 76           | 3         |
| FLD R 3 N     | G 3"      | 76           | 88           | 3         |
| FLD R 4 N     | G 4"      | 102          | 113          | 3         |
| FLD R 4 1/2 N | G 4,1/2"  | 105          | 126          | 3         |
| FLD R 5 N     | G 5"      | 122          | 140          | 4         |

## Varianty produktu

**FLD R N W** Ploché těsnění pro požární spojku, bílý nitril

**FLD R T** Ploché těsnění pro požární spojku, PTFE

## je náhradním dílem pro následující produkty

**FK KG IR AL** Pevná spojka pro požární spojku

**FK KG IR MG** Pevná spojka pro požární spojku