

JG 04 / JG 20

Násuvná spojka

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Oblast použití | Aplikace v pneumatických a podtlakových systémech a v potravinářství |
| Přípoj 1 + 2 | Vsuvkové hrdlo |
| Provedení | přímé |
| Konstrukce | Násuvná spojka |
| Barva | černá |
| Média | Vzduch tekutá média inertní plyny např. N ₂ /CO ₂ |
| Materiál | těleso z acetálového kopolymeru; o-kroužek z nitrilu |



Výrobek

| Označení | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ø B (mm) | L1 (mm) |
|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| JG 04 04 E | 4 | 4 | 14 | 32 |
| JG 04 05 E | 5 | 5 | 14 | 32 |
| JG 20 06 04 E | 6 | 4 | 15 | 35 |
| JG 04 06 E | 6 | 6 | 15 | 35 |
| JG 20 08 04 E | 8 | 4 | 18 | 42 |
| JG 20 08 06 E | 8 | 6 | 18 | 42 |
| JG 04 08 E | 8 | 8 | 18 | 42 |
| JG 20 10 04 E | 10 | 4 | 20 | 42 |
| JG 20 10 06 E | 10 | 6 | 20 | 42 |
| JG 20 10 08 E | 10 | 8 | 20 | 42 |
| JG 04 10 E | 10 | 10 | 20 | 42 |
| JG 20 12 08 E | 12 | 8 | 23 | 53 |
| JG 20 12 10 E | 12 | 10 | 24 | 54 |
| JG 04 12 E | 12 | 12 | 23 | 51 |
| JG 04 15 E | 15 | 15 | 28 | 62 |
| JG 04 18 E | 18 | 18 | 32 | 65 |
| JG 04 22 E | 22 | 22 | 36 | 71 |
| JG 04 28 E | 28 | 28 | 50 | 91 |

Příslušenství

| | |
|---------|--------------------------------------|
| JG 18 S | Pojistný kroužek pro násuvnou spojku |
| JG 19 E | Ochranná čepička pro násuvnou spojku |