

### Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	ozubová hadicová spojka
<b>Konstrukční doplněk</b>	s dvojitou bezpečnostní vačkou
<b>Přípoj 1</b>	Hadicová přípojka
<b>Přípoj 2</b>	ozubová spojka
<b>Tvar těsnění 2</b>	pryžový těsnicí kroužek
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	95 °C
<b>Materiál</b>	litina
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Výrobek

Označení	pro vnitřní průměr hadice (mm)	palce	Rozteč zářezek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

### Varianty produktu

LSK G AC Ozubová spojka (vzduch), Ocel

### Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

### Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku