

Vlastnosti

Konstrukce	ozubová hadicová spojka
Konstrukční doplněk	s dvojitou bezpečnostní vačkou
Přípoj 1	Hadicová přípojka
Přípoj 2	ozubová spojka
Tvar těsnění 2	pryžový těsnicí kroužek
Norma	DIN 3489
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	litina
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	pro vnitřní průměr hadice (mm)	palce	Rozteč zářezek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Varianty produktu

LSK G AC Ozubová spojka (vzduch), Ocel

Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku