LSK G AC
Ozubová spojka (vzduch)

Vlastnosti

Konstrukce	ozubová hadicová spojka
Konstrukční doplněk	s dvojitou bezpečnostní vačkou
Přípoj 1	Hadicová přípojka
Přípoj 2	ozubová spojka
Tvar těsnění 2	pryžový těsnicí kroužek
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	pro vnitřní průměr hadice (mm)	palce	Rozteč zarážek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

Varianty produktu

LSK G	Ozubová spojka (vzduch), litina

Příslušenství

LSK GDOR	Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

Náhradní díly

LSK GOOR	Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.