

LSK G AC

Ozubová spojka (vzduch)

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Konstrukce | ozubová hadicová spojka |
| Konstrukční doplněk | s dvojitou bezpečnostní vačkou |
| Přípoj 1 | Hadicová přípojka |
| Přípoj 2 | ozubová spojka |
| Tvar těsnění 2 | pryžový těsnicí kroužek |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 95 °C |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | pro vnitřní průměr hadice (mm) | palce | Rozteč zarážek (mm) | Provozní tlak v barech |
|----------------|--------------------------------|-------|---------------------|------------------------|
| LSK NW 06 G AC | 6 | 1/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 G AC | 10 | 3/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 G AC | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 16 G AC | 16 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 G AC | 20 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 G AC | 25 | 1" | 42 | PN 10 |

Varianty produktu

LSK G Ozubová spojka (vzduch), litina

Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku