

LSK G D

Ozubová spojka (vzduch), otočná

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Konstrukce | otočná ozubová hadicová spojka |
| Konstrukční doplněk | s dvojitou bezpečnostní vačkou |
| Přípoj 1 | Hadicová přípojka |
| Přípoj 2 | ozubová spojka |
| Tvar těsnění 2 | pryžový těsnicí kroužek |
| Norma | DIN 3489 |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 95 °C |
| Materiál | spojková hlavice z temperované litiny / výlevka z oceli |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | pro vnitřní průměr hadice (mm) | palce | Rozteč zarážek (mm) | Provozní tlak v barech |
|---------------|--------------------------------|-------|---------------------|------------------------|
| LSK NW 13 G D | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 G D | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 G D | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku