

# LSK HR G

Ozubová spojka (vzduch)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	ozubová spojka s vnějším závitem
<b>Konstrukční doplněk</b>	s dvojitou bezpečnostní vačkou
<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Přípoj 2</b>	ozubová spojka
<b>Tvar těsnění 2</b>	pryžový těsnicí kroužek
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	95 °C
<b>Materiál</b>	litina
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Upozornění

Jako protipřírubu se musí použít spojka s mosazným těsněním.

## Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zářezek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

## Variety produktu

LSK HR G AC Ozubová spojka (vzduch), Ocel

## Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

## Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku