

LSK HR G

Ozubová spojka (vzduch)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	ozubová spojka s vnějším závitem
Konstrukční doplněk	s dvojitou bezpečnostní vačkou
Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Přípoj 2	ozubová spojka
Tvar těsnění 2	pryžový těsnicí kroužek
Norma	DIN 3489
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	litina
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění

Jako protipřírubu se musí použít spojka s mosazným těsněním.

Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zářezek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Variety produktu

LSK HR G AC Ozubová spojka (vzduch), Ocel

Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku