LSK HR G AC
Ozubová spojka (vzduch)

Vlastnosti

Konstrukce	ozubová spojka s vnějším závitem
Konstrukční doplněk	s dvojitou bezpečnostní vačkou
Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Přípoj 2	ozubová spojka
Tvar těsnění 2	pryžový těsnicí kroužek
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zarážek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Varianty produktu

LSK G	Ozubová spojka (vzduch), litina

Příslušenství

LSK GDOR	Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

Náhradní díly

LSK GOOR	Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.