

# LSK HR M

Ozubová spojka (vzduch)

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	ozubová spojka s vnějším závitem
<b>Konstrukční doplněk</b>	s dvojitou bezpečnostní vačkou
<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Přípoj 2</b>	ozubová spojka
<b>Tvar těsnění 2</b>	Mosazné těsnění s pryžovou vložkou
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	95 °C
<b>Materiál</b>	litina
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Upozornění

Jako protipřírubu se musí použít spojka s pryžovým těsněním.

## Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zářezek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

## Náhradní díly

<b>LSK MOOH</b>	Mosazné pouzdro pro ozubovou spojku
<b>LSK HOOS</b>	Přídržný šroub pro ozubovou spojku
<b>LSK SOOR</b>	Hadicový kroužek pro ozubovou spojku