

LSK HR M

Ozubová spojka (vzduch)

Vlastnosti

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Konstrukce | ozubová spojka s vnějším závitem |
| Konstrukční doplněk | s dvojitou bezpečnostní vačkou |
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Přípoj 2 | ozubová spojka |
| Tvar těsnění 2 | Mosazné těsnění s pryžovou vložkou |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 95 °C |
| Materiál | litina |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Upozornění

Jako protipřírubu se musí použít spojka s pryžovým těsněním.

Výrobek

| Označení | Připojovací závit | Rozteč zářezek (mm) | Provozní tlak v barech |
|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| LSK NW 13 HR M | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 HR M | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 HR M | G 1" -11 | 42 | PN 10 |

Náhradní díly

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| LSK MOOH | Mosazné pouzdro pro ozubovou spojku |
| LSK HOOS | Přídržný šroub pro ozubovou spojku |
| LSK SOOR | Hadicový kroužek pro ozubovou spojku |