

LSK IR G

Ozubová spojka (vzduch)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce ozubová spojka s vnitřním závitem

Konstrukční doplněk s dvojitou bezpečnostní vačkou

Přípoj 1 Vnitřní závit BSP, cylindrický

Přípoj 2 ozubová spojka

Tvar těsnění 2 pryžový těsnicí kroužek

Norma DIN 3489

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 95 °C

Materiál litina

Povrchová ochrana galvanicky potažený



Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zářezek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

Varianty produktu

LSK IR G AC Ozubová spojka (vzduch), Ocel

Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku