

LSK IR G

Ozubová spojka (vzduch)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	ozubová spojka s vnitřním závitem
Konstrukční doplněk	s dvojitou bezpečnostní vačkou
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Přípoj 2	ozubová spojka
Tvar těsnění 2	pryžový těsnicí kroužek
Norma	DIN 3489
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	litina
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zářezek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

Varianty produktu

LSK IR G AC Ozubová spojka (vzduch), Ocel

Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku