

# LSK IR G

Ozubová spojka (vzduch)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Konstrukce** ozubová spojka s vnitřním závitem

**Konstrukční doplněk** s dvojitou bezpečnostní vačkou

**Přípoj 1** Vnitřní závit BSP, cylindrický

**Přípoj 2** ozubová spojka

**Tvar těsnění 2** pryžový těsnicí kroužek

**Norma** DIN 3489

**Teplota min.** -40 °C

**Teplota max.** 95 °C

**Materiál** litina

**Povrchová ochrana** galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zářezek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

## Varianty produktu

LSK IR G AC Ozubová spojka (vzduch), Ocel

## Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

## Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku