

LSK IR G

Ozubová spojka (vzduch)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce ozubová spojka s vnitřním závitem

Konstrukční doplněk s dvojitou bezpečnostní vačkou

Přípoj 1 Vnitřní závit BSP, cylindrický

Přípoj 2 ozubová spojka

Tvar těsnění 2 pryžový těsnicí kroužek

Norma DIN 3489

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 95 °C

Materiál litina

Povrchová ochrana galvanicky potažený



Výrobek

| Označení | Připojovací závit | Rozteč zářezek (mm) | Provozní tlak v barech |
|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| LSK NW 06 IR G | G 1/4" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 IR G | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 IR G | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 IR G | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 IR G | G 1" -11 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 32 IR G | G 1.1/4" -11 | 42 | PN 10 |

Varianty produktu

LSK IR G AC Ozubová spojka (vzduch), Ocel

Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku