# LSK IR G AC
Ozubová spojka (vzduch)

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konstrukce** | ozubová spojka s vnitřním závitem |
| **Konstrukční doplněk** | s dvojitou bezpečnostní vačkou |
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Přípoj 2** | ozubová spojka |
| **Tvar těsnění 2** | pryžový těsnicí kroužek |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 95 °C |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Výrobek

| Označení | Připojovací závit | Rozteč zarážek (mm) | Provozní tlak v barech |
|---|---|---|---|
| **LSK NW 10 IR G AC** | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 13 IR G AC** | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 16 IR G AC** | G 5/8" -14 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 20 IR G AC** | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| **LSK NW 25 IR G AC** | G 1" -11 | 42 | PN 10 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **LSK G** | Ozubová spojka (vzduch), litina |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **LSK GDOR** | Pryžový kroužek pro ozubovou spojku |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **LSK GOOR** | Pryžový kroužek pro ozubovou spojku |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*