

# LSK IR G AC

Ozubová spojka (vzduch)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Konstrukce	ozubová spojka s vnitřním závitem
Konstrukční doplněk	s dvojitou bezpečnostní vačkou
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Přípoj 2	ozubová spojka
Tvar těsnění 2	pryžový těsnicí kroužek
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zarážek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

## Varianty produktu

LSK G Ozubová spojka (vzduch), litina

## Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

## Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku