LSK IR MODY

Ozubová spojka (vzduch), MODY

Vlastnosti

Konstrukce	spojka MODY s vnitřním závitem
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Přípoj 2	ozubová spojka
Tvar těsnění 2	pryžový těsnicí kroužek
Norma	DIN 3238
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Materiál	spojková hlavice z temperované litiny / výlevka z oceli
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

s vyztuženým kroužkem na ochranu závitu a novým, oboustranně vedeným těsnicím kroužkem.

Výrobek

Označení	Připojovací závit	Rozteč zarážek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 10 IR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 IR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 IR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 IR MODY	G 1" -11	42	PN 16

Příslušenství

LSK SDOR N	Pryžový kroužek pro spojku MODY

Náhradní díly

LSK SGOR N	Pryžový kroužek pro spojku MODY

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.