

# LSK M

Ozubová spojka (vzduch)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Konstrukce</b>          | ozubová hadicová spojka            |
| <b>Konstrukční doplněk</b> | s dvojitou bezpečnostní vačkou     |
| <b>Přípoj 1</b>            | Hadicová přípojka                  |
| <b>Přípoj 2</b>            | ozubová spojka                     |
| <b>Tvar těsnění 2</b>      | Mosazné těsnění s pryžovou vložkou |
| <b>Teplota min.</b>        | -40 °C                             |
| <b>Teplota max.</b>        | 95 °C                              |
| <b>Materiál</b>            | litina                             |
| <b>Povrchová ochrana</b>   | pozinkovaný, bíle chromátovaný     |



## Upozornění

Jako protipřírubu se musí použít spojka s pryžovým těsněním.

## Výrobek

| Označení    | pro vnitřní průměr hadice<br>(mm) | palce | Rozteč zarážek<br>(mm) | Provozní tlak v barech |
|-------------|-----------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| LSK NW 13 M | 13                                | 1/2"  | 42                     | PN 10                  |
| LSK NW 15 M | 15                                | 5/8"  | 42                     | PN 10                  |
| LSK NW 19 M | 19                                | 3/4"  | 42                     | PN 10                  |
| LSK NW 25 M | 25                                | 1/2"  | 42                     | PN 10                  |

## Náhradní díly

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>LSK HOOS</b> | Přídržný šroub pro ozubovou spojku   |
| <b>LSK MOOH</b> | Mosazné pouzdro pro ozubovou spojku  |
| <b>LSK SOOR</b> | Hadicový kroužek pro ozubovou spojku |