

# LSK SB G

Ozubová spojka (vzduch), s pojistným nákrůžkem

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Konstrukce</b>          | ozubová hadicová spojka                               |
| <b>Konstrukční doplněk</b> | s dvojitou bezpečnostní vsuvkou a pojistným nákrůžkem |
| <b>Přípoj 1</b>            | Hadicová přípojka                                     |
| <b>Přípoj 2</b>            | ozubová spojka  |
| <b>Tvar těsnění 2</b>      | pryžový těsnicí kroužek                               |
| <b>Norma</b>               | DIN 3489  |
| <b>Teplota min.</b>        | -40 °C  |
| <b>Teplota max.</b>        | 95 °C   |
| <b>Materiál</b>            | litina  |
| <b>Povrchová ochrana</b>   | galvanicky potažený                                   |



## Výrobek

| Označení       | pro vnitřní průměr hadice (mm) | palce | Rozteč zarážek (mm) | Provozní tlak v barech |
|----------------|--------------------------------|-------|---------------------|------------------------|
| LSK NW 13 SB G | 13                             | 1/2"  | 42                  | PN 10                  |
| LSK NW 15 SB G | 15                             | 5/8"  | 42                  | PN 10                  |
| LSK NW 19 SB G | 19                             | 3/4"  | 42                  | PN 10                  |
| LSK NW 25 SB G | 25                             | 1"    | 42                  | PN 10                  |

## Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

## Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku