

# LSK SB G D

Ozubová spojka (vzduch), s pojistným nákrůžkem

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	otočná ozubová hadicová spojka
<b>Konstrukční doplněk</b>	s dvojitou bezpečnostní vsuvkou a pojistným nákrůžkem
<b>Přípoj 1</b>	Hadicová přípojka
<b>Přípoj 2</b>	ozubová spojka
<b>Tvar těsnění 2</b>	pryžový těsnicí kroužek
<b>Norma</b>	DIN 3489
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	95 °C
<b>Materiál</b>	spojková hlavice z temperované litiny / výlevka z oceli
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	pro vnitřní průměr hadice (mm)	palce	Rozteč zarážek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 13 SB G D	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 19 SB G D	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB G D	25	1"	42	PN 16

## Příslušenství

LSK GDOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku

## Náhradní díly

LSK GOOR Pryžový kroužek pro ozubovou spojku