

# LSK SB MODY

Ozubová spojka (vzduch), MODY, s pojistným nákrůžkem

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	hadicová spojka MODY
<b>Konstrukční doplněk</b>	s dvojitou bezpečnostní vsuvkou a pojistným nákrůžkem
<b>Přípoj 1</b>	Hadicová přípojka
<b>Přípoj 2</b>	ozubová spojka
<b>Tvar těsnění 2</b>	pryžový těsnicí kroužek
<b>Norma</b>	DIN 3228
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	95 °C
<b>Materiál</b>	spojková hlavice z temperované litiny / výlevka z oceli
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Popis

s pojistným nákrůžkem, vyztuženým závitovým ochranným kroužkem a novým, oboustranně vedeným těsnicím kroužkem.

## Výrobek

Označení	pro vnitřní průměr hadice (mm)	palce	Rozteč zářezek (mm)	Provozní tlak v barech
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

## Příslušenství

LSK SDOR N Pryžový kroužek pro spojku MODY

## Náhradní díly

LSK SGOR N Pryžový kroužek pro spojku MODY