

# WSK HR

Ozubová spojka GEKA (voda)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	plošně těsnící
<b>Přípoj 2</b>	ozubová spojka
<b>Tvar těsnění 2</b>	Tvarový těsnící kroužek z NBR
<b>Teplota min.</b>	0 °C
<b>Teplota max.</b>	95 °C
<b>Média</b>	Voda
<b>Materiál</b>	kujná mosaz MS 58



## Výrobek

Označení	G1	Rozteč zářezek (mm)	Provozní tlak v barech
WSK NW 06 HR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 HR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 HR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 HR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 HR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 HR	G 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 HR	G 1.1/2" -11	40	PN 50

## Náhradní díly

WSK GKOR NEU	Tvarové těsnění pro vodní ozubovou spojku
--------------	---