

WSK HR

Ozubová spojka GEKA (voda)

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící |
| Přípoj 2 | ozubová spojka |
| Tvar těsnění 2 | Tvarový těsnící kroužek z NBR |
| Teplota min. | 0 °C |
| Teplota max. | 95 °C |
| Média | Voda |
| Materiál | kujná mosaz MS 58 |



Výrobek

| Označení | G1 | Rozteč zářezek (mm) | Provozní tlak v barech |
|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
| WSK NW 06 HR | G 1/4" -19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 10 HR | G 3/8" -19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 13 HR | G 1/2" -14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 20 HR | G 3/4" -14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 25 HR | G 1" -11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 32 HR | G 1.1/4" -11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 40 HR | G 1.1/2" -11 | 40 | PN 50 |

Náhradní díly

| | |
|--------------|---|
| WSK GKOR NEU | Tvarové těsnění pro vodní ozubovou spojku |
|--------------|---|