

# WSK IR

Ozubová spojka GEKA (voda)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Přípoj 1</b>       | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | plošně těsnící                 |
| <b>Přípoj 2</b>       | ozubová spojka                 |
| <b>Tvar těsnění 2</b> | Tvarový těsnící kroužek z NBR  |
| <b>Teplota min.</b>   | 0 °C                           |
| <b>Teplota max.</b>   | 95 °C                          |
| <b>Média</b>          | Voda                           |
| <b>Materiál</b>       | kujná mosaz MS 58              |



## Výrobek

| Označení     | G1           | Rozteč zářezek (mm) | Provozní tlak v barech |
|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
| WSK NW 06 IR | G 1/4" -19   | 40                  | PN 50                  |
| WSK NW 10 IR | G 3/8" -19   | 40                  | PN 50                  |
| WSK NW 13 IR | G 1/2" -14   | 40                  | PN 50                  |
| WSK NW 20 IR | G 3/4" -14   | 40                  | PN 50                  |
| WSK NW 25 IR | G 1" -11     | 40                  | PN 50                  |
| WSK NW 32 IR | G 1.1/4" -11 | 40                  | PN 50                  |
| WSK NW 40 IR | G 1.1/2" -11 | 40                  | PN 50                  |

## Náhradní díly

|              |   |
|--------------|---|
| WSK GKOR NEU | Tvarové těsnění pro vodní ozubovou spojku |
|--------------|---|