

# 3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ

3cestný kulový kohout, blokové provedení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1 - 3</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1 - 3</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Provedení</b>	kompaktní konstrukce
<b>Vývrt</b>	tvar T
<b>Spínací cesta</b>	0°; 90°
<b>Teplota min.</b>	-10 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Materiál</b>	těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Upozornění

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..

## Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro větší Ø trubky (mm)	Připojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
<b>3 BKHL 04 TK VZ</b>	4	L	6	M 14x1,5	záporný (otevřený)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 06 TK VZ</b>	6	L	8	M 14x1,5	záporný (otevřený)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 08 TK VZ</b>	8	L	10	M 16x1,5	záporný (otevřený)	7,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 10 TK VZ</b>	10	L	12	M 18x1,5	záporný (otevřený)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHL 13 TK VZ</b>	12	L	15	M 22x1,5	záporný (otevřený)	11,5	PN 350	9	1,5
<b>3 BKHL 16 TK VZ</b>	16	L	18	M 26x1,5	záporný (otevřený)	14,0	PN 350	12	1,5
<b>3 BKHS 04 TK VZ</b>	4	S	8	M 16x1,5	záporný (otevřený)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 06 TK VZ</b>	6	S	10	M 18x1,5	záporný (otevřený)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 08 TK VZ</b>	8	S	12	M 20x1,5	záporný (otevřený)	7,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 10 TK VZ</b>	10	S	14	M 22x1,5	záporný (otevřený)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKHS 13 TK VZ</b>	12	S	16	M 24x1,5	záporný (otevřený)	11,5	PN 350	9	1,5
<b>3 BKHS 16 TK VZ</b>	16	S	20	M 30x2	záporný (otevřený)	14,0	PN 350	12	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SF = součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**3 BKHL TK** 3cestný kulový kohout, blokové provedení, brunovaný