

3 BKR ND L

3cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 - 3 Vnitřní závit BSP, cylindrický

Tvar těsnění 1 - 3 Tvar A


Vývrt tvar L

Spínací cesta 0°; 90°

Teplotní rozsah voda: 0 °C až + 150 °C
vzduch: - 20 °C až + 150 °C

Materiál těleso z mosazi
rukojeť z hliníku
koule z mosazi, tvrdě chromovaná
kulové těsnění z PTFE

Povrchová ochrana niklovaný



Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = nominální průměr, nominální světlost