

# 3 BKR ND T

3cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1 - 3</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 1 - 3</b>	Tvar A
<b>Vývrt</b>	tvar T
<b>Spínací cesta</b>	0°; 90°
<b>Teplotní rozsah</b>	voda: 0 °C až + 150 °C vzduch: - 20 °C až + 150 °C
<b>Materiál</b>	těleso z mosazi rukojeť z hliníku koule z mosazi, tvrdě chromovaná kulové těsnění z PTFE
<b>Povrchová ochrana</b>	niklovaný



## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = nominální průměr, nominální světlost