

# 3 BKR TK VZ

3cestný kulový kohout, blokové provedení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Přípoj 1 - 3</b>       | Vnitřní závit BSP, cylindrický   |
| <b>Tvar těsnění 1 - 3</b> | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.                      |
| <b>Provedení</b>          | kompaktní konstrukce   |
| <b>Vývrt</b>              | tvar T   |
| <b>Spínací cesta</b>      | 0°; 90°  |
| <b>Teplota min.</b>       | -10 °C   |
| <b>Teplota max.</b>       | 80 °C  |
| <b>Materiál</b>           | těleso, koule a spínací hřídel z oceli<br>kulové těsnění z POM<br>o-kroužek z NBR. |
| <b>Povrchová ochrana</b>  | galvanicky potažený  |



## Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..  
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

## Výrobek

| Označení              | DN* | Přípojovací závit | překrytí           | LW (mm) | Provozní tlak v barech | SW (mm) | SF* |
|-----------------------|-----|-------------------|--------------------|---------|------------------------|---------|-----|
| <b>3 BKR 04 TK VZ</b> | 4   | G 1/8" -28        | záporný (otevřený) | 5,0     | PN 400                 | 9       | 1,5 |
| <b>3 BKR 06 TK VZ</b> | 6   | G 1/4" -19        | záporný (otevřený) | 6,0     | PN 400                 | 9       | 1,5 |
| <b>3 BKR 10 TK VZ</b> | 10  | G 3/8" -19        | záporný (otevřený) | 9,0     | PN 400                 | 9       | 1,5 |
| <b>3 BKR 13 TK VZ</b> | 12  | G 1/2" -14        | záporný (otevřený) | 11,5    | PN 350                 | 9       | 1,5 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

## Varianty produktu

**3 BKR TK** 3cestný kulový kohout, blokové provedení, brunovaný