


# 3 SKR LK VZ

3cestný kulový kohout, kované provedení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1 - 3</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 1 - 3</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>Provedení</b>	kompaktní konstrukce
<b>Vývrt</b>	tvar L
<b>Spínací cesta</b>	0°; 90°
<b>Teplota min.</b>	-10 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Materiál</b>	těleso z kované oceli koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..  
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

## Výrobek

Označení	DN*	Přípojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
<b>3 SKR 20 LK VZ</b>	19	G 3/4" -14	záporný (otevřený)	18	PN 350	14	1,5
<b>3 SKR 25 LK VZ</b>	25	G 1" -11	záporný (otevřený)	22	PN 350	14	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – LW = světlá šířka – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

## Náhradní díly

<b>BK ANSCHLAG</b>	Dorazový kotouč pro kulový kohout
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout