

3 SKR TK

3cestný kulový kohout, kované provedení

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|---|
| Přípoj 1 - 3 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Tvar těsnění 1 - 3 | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| Konstrukce | 3cestný kulový kohout, kované provedení |
| Vývrt | tvar T |
| Spínací cesta | 0°; 90° |
| Teplota min. | -10 °C |
| Teplota max. | 80 °C |
| Materiál | těleso z kované oceli koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR. |
| Povrchová ochrana | brunovaný |



Upozornění

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..
Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | překrytí | LW (mm) | Provozní tlak v barech | SW (mm) | SF* |
|--------------------|-----|-------------------|--------------------|------------|------------------------|------------|-----|
| 3 SKR 20 TK | 19 | G 3/4" -14 | záporný (otevřený) | 20 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 SKR 25 TK | 25 | G 1" -11 | záporný (otevřený) | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – LW = světlá šířka – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

3 SKR TK VZ 3cestný kulový kohout, kované provedení, galvanicky potažený

Náhradní díly

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Dorazový kotouč pro kulový kohout |
| BK GEKR GRIFF SW | Držadlo (zalomené) pro kulový kohout |