


# 4 BKHL X / 4 BKHS X

4cestný kulový kohout

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1 - 4</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1 - 4</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Vývrt</b>	Tvar X
<b>Spínací cesta</b>	0°; 90°
<b>Teplota min.</b>	-10 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Materiál</b>	těleso, koule a spínací hřídel z oceli kulové těsnění z POM o-kroužek z NBR.
<b>Povrchová ochrana</b>	brunovaný



## Upozornění

Dodržujte povolené údaje o tlaku pro spojovací prvky.

Mějte prosím na zřeteli návod k použití kulových kohoutů..

## Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	překrytí	LW (mm)	Provozní tlak v barech	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 X	4	L	6	M 12x1,5	kladný (zavřený)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 X	6	L	8	M 14x1,5	kladný (zavřený)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 X	8	L	10	M 16x1,5	kladný (zavřený)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 X	10	L	12	M 18x1,5	kladný (zavřený)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 X	12	L	15	M 22x1,5	kladný (zavřený)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 X	16	L	18	M 26x1,5	kladný (zavřený)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 X	19	L	22	M 30x2	kladný (zavřený)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 X	25	L	28	M 36x2	kladný (zavřený)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 X	31	L	35	M 45x2	kladný (zavřený)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 X	38	L	42	M 52x2	kladný (zavřený)	33,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 X	4	S	8	M 16x1,5	kladný (zavřený)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 X	6	S	10	M 18x1,5	kladný (zavřený)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 X	8	S	12	M 20x1,5	kladný (zavřený)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 X	10	S	14	M 22x1,5	kladný (zavřený)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 X	12	S	16	M 24x1,5	kladný (zavřený)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 X	16	S	20	M 30x2	kladný (zavřený)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 X	19	S	25	M 36x2	kladný (zavřený)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 X	25	S	30	M 42x2	kladný (zavřený)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 X	31	S	38	M 52x2	kladný (zavřený)	22,0	PN 350	17	1,5

DN = nominální průměr, nominální světlost – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – LW = světla šířka – SW = otvor klíče – SF = součinitel bezpečnosti

## Náhradní díly

<b>BK ANSCHLAG</b>	Dorazový kotouč pro kulový kohout
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Držadlo (zalomené) pro kulový kohout