MF MG
Hrdlový ventil

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2	Vnitřní cylindrický závit BSP
Teplota min.	0 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	mosaz OT 58, rukojeť z oceli



Upozornění
Údaje tlaku platí pro teplotu od 0 °C do + 25 °C; při vyšší teplotě je nutné mít na zřeteli snížení tlaku.

Upozornění k objednávkám
Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Velikost	Provozní tlak (bar)	G1 + G2	L (mm)
MF 06 MG	6	4	16,0	G 1/4" -19	33
MF 10 MG	10	6	16,0	G 3/8" -19	41
MF 13 MG	12	8	16,0	G 1/2" -14	36
MF 20 MG	19	12	16,0	G 3/4" -14	39
MF 25 MG	25	16	16,0	G 1" -11	43
MF 32 MG	31	20	16,0	G 1.1/4" -11	48
MF 40 MG	38	24	16,0	G 1.1/2" -11	52
MF 50 MG	51	32	16,0	G 2" -11	57
MF 65 MG	60	40	16,0	G 2.1/2" -11	65
MF 75 MG	76	48	16,0	G 3" -11	75
MF 100 MG	100	64	16,0	G 4" -11	84

DN = nominální průměr, nominální světlost – G1 + G2 = závit přípojů 1+2

Varianty produktu

MF VA	Hrdlový ventil, Ušlechtilá ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.