

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Oblast použití | pro sací a zpětné hadice |
| Konstrukce | Přichytka s kloubovým čepem |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | pro vnější Ø hadice (mm) | Barva | Šířka pásku (mm) | Šrouby | Provedení |
|------------|--------------------------|-----------|------------------|---------|-----------|
| GBS 36-20 | 36 | 32 - 38 | 20,0 | 1 x M 6 | 1dílný |
| GBS 42-20 | 42 | 38 - 44 | 20,0 | 1 x M 6 | 1dílný |
| GBS 44-20 | 44 | 40 - 46 | 20,0 | 1 x M 6 | 1dílný |
| GBS 48-20 | 48 | 44 - 50 | 20,0 | 1 x M 6 | 1dílný |
| GBS 50-20 | 50 | 46 - 52 | 20,0 | 1 x M 6 | 1dílný |
| GBS 56-25 | 56 | 52 - 58 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 61-25 | 61 | 57 - 63 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 63-25 | 63 | 59 - 65 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 70-25 | 70 | 66 - 72 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 76-25 | 76 | 72 - 78 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 78-25 | 78 | 74 - 80 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 83-25 | 83 | 79 - 85 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 89-25 | 89 | 85 - 91 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 91-25 | 91 | 87 - 93 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 94-25 | 94 | 90 - 96 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 105-25 | - | 101 - 107 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 116-25 | 116 | 112 - 118 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 118-25 | 118 | 114 - 120 | 25,0 | 1 x M 8 | 1dílný |
| GBS 145-25 | 145 | 137 - 149 | 25,0 | 2 x M 8 | 2dílný |
| GBS 170-25 | 170 | 162 - 174 | 25,0 | 2 x M 8 | 2dílný |
| GBS 225-25 | 225 | 217 - 229 | 25,0 | 2 x M 8 | 2dílný |