NRS (12 mm)
Fixační příchytka

Vlastnosti

Oblast použití	pro připevnění trubek, hadic a kabelů
Konstrukce	Trubková spona
Konstrukční doplněk	s pryžovým profilem
Norma	DIN 3016
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	pozinkovaný



Upozornění

Pryžový profil tlumí vibrace, nárazy a zabraňuje poškrábání.

Výrobek

Označení	nejmenší Ø (mm)	Šířka pásku (mm)	Ø vývrtu (mm)
NRS 05-12	5	12,0	5,3
NRS 06-12	6	12,0	5,3
NRS 07-12	7	12,0	5,3
NRS 08-12	8	12,0	5,3
NRS 09-12	9	12,0	5,3
NRS 10-12	10	12,0	5,3
NRS 11-12	11	12,0	5,3
NRS 12-12	12	12,0	5,3
NRS 13-12	13	12,0	5,3
NRS 14-12	14	12,0	5,3
NRS 15-12	15	12,0	5,3
NRS 16-12	16	12,0	5,3
NRS 17-12	17	12,0	5,3
NRS 18-12	18	12,0	5,3
NRS 19-12	19	12,0	5,3
NRS 20-12	20	12,0	5,3
NRS 21-12	21	12,0	5,3
NRS 22-12	22	12,0	5,3
NRS 23-12	23	12,0	5,3
NRS 24-12	24	12,0	5,3
NRS 25-12	25	12,0	5,3
NRS 50-12	50	12,0	5,3

Varianty produktu

NRS W4 (12 mm)	Fixační příchytka, chromniklová ocel (1.4301)
NRS (9 mm)	Fixační příchytka, Ocel
NRS (15 mm)	Fixační příchytka, Ocel
NRS W4 (15 mm)	Fixační příchytka, chromniklová ocel (1.4301)
NRS (20 mm)	Fixační příchytka, Ocel
NRS W4 (20 mm)	Fixační příchytka, chromniklová ocel (1.4301)
NRS (25 mm)	Fixační příchytka, Ocel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.