

NRS (15 mm)

Fixační příchytka

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití pro připevnění trubek, hadic a kabelů

Konstrukce Trubková spona

Konstrukční doplněk s pryžovým profilem

Norma DIN 3016

Materiál Ocel

Povrchová ochrana pozinkovaný



Upozornění

Pryžový profil tlumí vibrace, nárazy a zabraňuje poškrábání.

Výrobek

Označení	nejmenší Ø (mm)	Šířka pásku (mm)	Ø vývrtu (mm)
NRS 05-15	5	15,0	6,4
NRS 06-15	6	15,0	6,4
NRS 07-15	7	15,0	6,4
NRS 08-15	8	15,0	6,4
NRS 09-15	9	15,0	6,4
NRS 10-15	10	15,0	6,4
NRS 11-15	11	15,0	6,4
NRS 12-15	12	15,0	6,4
NRS 13-15	13	15,0	6,4
NRS 14-15	14	15,0	6,4
NRS 15-15	15	15,0	6,4
NRS 16-15	16	15,0	6,4
NRS 17-15	17	15,0	6,4
NRS 18-15	18	15,0	6,4
NRS 19-15	19	15,0	6,4
NRS 20-15	20	15,0	6,4
NRS 21-15	21	15,0	6,4
NRS 22-15	22	15,0	6,4
NRS 23-15	23	15,0	6,4
NRS 24-15	24	15,0	6,4
NRS 25-15	25	15,0	6,4
NRS 26-15	26	15,0	6,4
NRS 27-15	27	15,0	6,4
NRS 28-15	28	15,0	6,4
NRS 29-15	29	15,0	6,4
NRS 30-15	30	15,0	6,4
NRS 31-15	31	15,0	6,4
NRS 32-15	32	15,0	6,4
NRS 33-15	33	15,0	6,4
NRS 34-15	34	15,0	6,4
NRS 35-15	35	15,0	6,4
NRS 36-15	36	15,0	6,4
NRS 37-15	37	15,0	6,4
NRS 38-15	38	15,0	6,4
NRS 39-15	39	15,0	6,4
NRS 40-15	40	15,0	6,4
NRS 48-15	48	15,0	6,4
NRS 75-15	75	15,0	6,4

Varianty produktu

NRS W4 (15 mm) Fixační příchytka, chromniklová ocel (1.4301)

NRS (9 mm) Fixační příchytka, Ocel

NRS (12 mm) Fixační příchytka, Ocel

NRS W4 (12 mm) Fixační příchytka, chromniklová ocel (1.4301)

