

NRS (25 mm)

Fixační příchytka

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití pro připevnění trubek, hadic a kabelů

Konstrukce Trubková spona

Konstrukční doplněk s pryžovým profilem

Norma DIN 3016

Materiál Ocel

Povrchová ochrana pozinkovaný



Upozornění

Pryžový profil tlumí vibrace, nárazy a zabraňuje poškrábání.

Výrobek

Označení	nejmenší Ø (mm)	Šířka pásku (mm)	Ø vývrtu (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Varianty produktu

NRS (9 mm) Fixační příchytka, Ocel

NRS (12 mm) Fixační příchytka, Ocel

NRS W4 (12 mm) Fixační příchytka, chromniklová ocel (1.4301)

NRS (15 mm) Fixační příchytka, Ocel

NRS W4 (15 mm) Fixační příchytka, chromniklová ocel (1.4301)

NRS (20 mm) Fixační příchytka, Ocel

NRS W4 (20 mm) Fixační příchytka, chromniklová ocel (1.4301)