

SRS 1-5 D VG

Trubková spona, dvojnásobné trubky

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Konstrukce | dvoutrubková spona |
| Konstrukční doplněk | Vnitřní strana spony hladká |
| Norma | DIN 3015-3 |
| Teplota min. | -50 °C |
| Teplota max. | 120 °C |
| Materiál | plná pryž Shore 64°/73° |



Upozornění

Pro přichycení hadic a kabelů se doporučuje použití sponek s hladkou vnitřní plochou. Montáž se pak provádí bez předpětí, čímž se výška bloku H sníží o míru mezery S1.

Upozornění k objednávkám

1 kus = 2 poloviny přichytky

Výrobek

| Označení | Velikost přichytky | Vnější Ø trubky d2 (mm) | Vnější Ø trubky d2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| SRS 106.4 D VG | 1 | 6,4 | 1/4" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 109.5 D VG | 1 | 9,5 | 3/8" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 212.7 D VG | 2 | 12,7 | 1/2" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 213.5 D VG | 2 | 13,5 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 217.2 D VG | 2 | 17,2 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 321.3 D VG | 3 | 21,3 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 426.9 D VG | 4 | 26,9 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 533.7 D VG | 5 | 33,7 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 106 D VG | 1 | 6,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 108 D VG | 1 | 8,0 | 5/16" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 110 D VG | 1 | 10,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 112 D VG | 1 | 12,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| SRS 214 D VG | 2 | 14,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 215 D VG | 2 | 15,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 216 D VG | 2 | 16,0 | 5/8" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 218 D VG | 2 | 18,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| SRS 319 D VG | 3 | 19,0 | 3/4" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 320 D VG | 3 | 20,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 322 D VG | 3 | 22,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 325 D VG | 3 | 25,0 | 1" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| SRS 428 D VG | 4 | 28,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 430 D VG | 4 | 30,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| SRS 532 D VG | 5 | 32,0 | 1.1/4" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 535 D VG | 5 | 35,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 538 D VG | 5 | 38,0 | 1.1/2" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| SRS 542 D VG | 5 | 42,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |

Varianty produktu

| | |
|----------------|---|
| SRS 1-5 D PA | Trubková spona, dvojnásobné trubky, Vnitřní strana spony s žebrem |
| SRS 1-5 D PP | Trubková spona, dvojnásobné trubky, Vnitřní strana spony s žebrem |
| SRS 1-5 D PP G | Trubková spona, dvojnásobné trubky, Vnitřní strana spony hladká |