

# SRS 1-5 D VG

Trubková spona, dvojnásobné trubky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Konstrukce          | dvoutrubková spona          |
| Konstrukční doplněk | Vnitřní strana spony hladká |
| Norma               | DIN 3015-3                  |
| Teplota min.        | -50 °C                      |
| Teplota max.        | 120 °C                      |
| Materiál            | plná pryž Shore 64°/73°     |



## Upozornění

Pro přichycení hadic a kabelů se doporučuje použití sponek s hladkou vnitřní plochou. Montáž se pak provádí bez předpětí, čímž se výška bloku H sníží o míru mezery S1.

## Upozornění k objednávkám

1 kus = 2 poloviny přichytky

## Výrobek

| Označení       | Velikost přichytky | Vnější Ø trubky d2<br>(mm) | Vnější Ø trubky d2 | a<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | S1<br>(mm) |
|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| SRS 106.4 D VG | 1                  | 6,4                        | 1/4"               | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 109.5 D VG | 1                  | 9,5                        | 3/8"               | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 212.7 D VG | 2                  | 12,7                       | 1/2"               | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 213.5 D VG | 2                  | 13,5                       | -                  | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 217.2 D VG | 2                  | 17,2                       | -                  | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 321.3 D VG | 3                  | 21,3                       | -                  | 36        | 30        | 37        | 67        | 1,6        |
| SRS 426.9 D VG | 4                  | 26,9                       | -                  | 45        | 30        | 42        | 82        | 2,0        |
| SRS 533.7 D VG | 5                  | 33,7                       | -                  | 56        | 30        | 54        | 106       | 2,0        |
| SRS 106 D VG   | 1                  | 6,0                        | -                  | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 108 D VG   | 1                  | 8,0                        | 5/16"              | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 110 D VG   | 1                  | 10,0                       | -                  | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 112 D VG   | 1                  | 12,0                       | -                  | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 214 D VG   | 2                  | 14,0                       | -                  | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 215 D VG   | 2                  | 15,0                       | -                  | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 216 D VG   | 2                  | 16,0                       | 5/8"               | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 218 D VG   | 2                  | 18,0                       | -                  | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 319 D VG   | 3                  | 19,0                       | 3/4"               | 36        | 30        | 37        | 67        | 1,6        |
| SRS 320 D VG   | 3                  | 20,0                       | -                  | 36        | 30        | 37        | 67        | 1,6        |
| SRS 322 D VG   | 3                  | 22,0                       | -                  | 36        | 30        | 37        | 67        | 1,6        |
| SRS 325 D VG   | 3                  | 25,0                       | 1"                 | 36        | 30        | 37        | 67        | 1,6        |
| SRS 428 D VG   | 4                  | 28,0                       | -                  | 45        | 30        | 42        | 82        | 2,0        |
| SRS 430 D VG   | 4                  | 30,0                       | -                  | 45        | 30        | 42        | 82        | 2,0        |
| SRS 532 D VG   | 5                  | 32,0                       | 1.1/4"             | 56        | 30        | 54        | 106       | 2,0        |
| SRS 535 D VG   | 5                  | 35,0                       | -                  | 56        | 30        | 54        | 106       | 2,0        |
| SRS 538 D VG   | 5                  | 38,0                       | 1.1/2"             | 56        | 30        | 54        | 106       | 2,0        |
| SRS 542 D VG   | 5                  | 42,0                       | -                  | 56        | 30        | 54        | 106       | 2,0        |

## Varianty produktu

|                |   |
|----------------|---|
| SRS 1-5 D PA   | Trubková spona, dvojnásobné trubky, Vnitřní strana spony s žebrem |
| SRS 1-5 D PP   | Trubková spona, dvojnásobné trubky, Vnitřní strana spony s žebrem |
| SRS 1-5 D PP G | Trubková spona, dvojnásobné trubky, Vnitřní strana spony hladká   |