

SRS 1-6 AF

Montážní šroub pro jednotrubkovou sponu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Konstrukce | pro jednotrubkové spony |
| Typová řada | lehká |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | Velikost přičky | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-----------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|
| SRS AF 1 | 0 - 1 | M 6 | M 6 | 34 | 20 | 18 | 11 |
| SRS AF 2 | 2 | M 6 | M 6 | 39 | 25 | 18 | 11 |
| SRS AF 3 | 3 | M 6 | M 6 | 44 | 28 | 18 | 11 |
| SRS AF 4 | 4 | M 6 | M 6 | 49 | 35 | 18 | 11 |
| SRS AF 5 | 5 | M 6 | M 6 | 64 | 50 | 18 | 11 |
| SRS AF 6 | 6 | M 6 | M 6 | 74 | 60 | 18 | 11 |

Varianty produktu

SRS 1-6 AF V4 Montážní šroub pro jednotrubkovou sponu, ušlechtilá ocel 1.4571

tvoří přídavný díl pro následující produkty

A 1-6 A Sestavení skupiny A 1-6, konstrukce