

SRS 1-6 D SP

Dvojitá deska k přivaření, jednotrubková spona

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce pro jednotrubkové spony

Typová řada lehká

Norma DIN 3015-1

Materiál Ocel

Povrchová ochrana fosfátovaný



Výrobek

| Označení | Velikost přichytky | a (mm) | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS D SP 1 A | 1 | 35 | 30 | 20 | M 6 | 69 | 3 |
| SRS D SP 2 | 2 | 43 | 30 | 26 | M 6 | 86 | 3 |
| SRS D SP 3 | 3 | 52 | 30 | 33 | M 6 | 104 | 3 |
| SRS D SP 4 | 4 | 60 | 30 | 40 | M 6 | 117 | 3 |
| SRS D SP 5 | 5 | 75 | 30 | 52 | M 6 | 145 | 3 |
| SRS D SP 6 | 6 | 90 | 30 | 66 | M 6 | 176 | 3 |

Varianty produktu

SRS 1-6 D SP VZ Dvojitá krycí deska, jednotrubková spona, galvanicky potažený

tvoří přídatný díl pro následující produkty

A 1-6 Sestavení skupiny A 1-6