SRS 30-100 VG


Trubková spona, těžká konstrukční řada

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	jednotrubková spona
Konstrukční doplněk	Vnitřní strana spony s žebrem
Typová řada	těžká
Norma	DIN 3015-2
Teplota min.	-50 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	plná pryž Shore 64°/73°





Popis

Žebra na vnitřní straně objímek působí tlumivě vůči rázům a vibracím a zachycují síly působící ve směru osy trubky.
Mezera mezi oběma polovinami vyvolává předpětí trubky.

Upozornění k objednávkám

1 kus = 2 poloviny příchytky

Výrobek

Označení	Velikost příchytky	Vnější Ø trubky d2 (mm)	Vnější Ø trubky d2	B (mm)	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 3006 VG	1	6,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3008 VG	1	8,0	5/16"	30	33	32	56	2
SRS 3010 VG	1	10,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012 VG	1	12,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3012.7 VG	1	12,7	1/2"	30	33	32	56	2
SRS 3013.5 VG	1	13,5	-	30	33	32	56	2
SRS 3014 VG	1	14,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3015 VG	1	15,0	-	30	33	32	56	2
SRS 3016 VG	1	16,0	5/8"	30	33	32	56	2
SRS 3017.2 VG	1	17,2	-	30	33	32	56	2
SRS 3018 VG	1	18,0	-	30	33	32	56	2
SRS 4019 VG	2	19,0	3/4"	30	45	48	71	2
SRS 4020 VG	2	20,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4021.3 VG	2	21,3	-	30	45	48	71	2
SRS 4022 VG	2	22,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4023 VG	2	23,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4025 VG	2	25,0	1"	30	45	48	71	2
SRS 4026.9 VG	2	26,9	-	30	45	48	71	2
SRS 4028 VG	2	28,0	-	30	45	48	71	2
SRS 4030 VG	2	30,0	-	30	45	48	71	2
SRS 5030 VG	3	30,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5032 VG	3	32,0	1.1/4"	30	60	60	86	2
SRS 5033.7 VG	3	33,7	-	30	60	60	86	2
SRS 5035 VG	3	35,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5038 VG	3	38,0	1.1/2"	30	60	60	86	2
SRS 5040 VG	3	40,0	-	30	60	60	86	2
SRS 5042 VG	3	42,0	-	30	60	60	86	2
SRS 6038 VG	4	38,0	1.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6040 VG	4	40,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6042 VG	4	42,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6045 VG	4	45,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6048.3 VG	4	48,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6050 VG	4	50,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6051 VG	4	51,0	2"	45	90	90	117	3
SRS 6052 VG	4	52,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6055 VG	4	55,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6057 VG	4	57,0	2.1/4"	45	90	90	117	3
SRS 6060.3 VG	4	60,3	-	45	90	90	117	3
SRS 6063 VG	4	63,0	2.1/2"	45	90	90	117	3
SRS 6065 VG	4	65,0	-	45	90	90	117	3
SRS 6070 VG	4	70,0	-	45	90	90	117	3

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

Varianty produktu

SRS 30-100 AL	Trubková spona, těžká konstrukční řada, Vnitřní strana spony s žebrem
SRS 30-100 PA	Trubková spona, těžká konstrukční řada, Vnitřní strana spony s žebrem
SRS 30-100 PP	Trubková spona, těžká konstrukční řada, Vnitřní strana spony s žebrem
SRS 30-100 PP G	Trubková spona, těžká konstrukční řada, Vnitřní strana spony hladká

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.