

# K 420-31 - K 420-88

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Přípoj 2</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 2</b>	nárazové provedení
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

<b>K 42-02 - K 42-106</b>	Hrdlové šroubení, s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem
<b>K 41-14 - K 41-40</b>	Redukční spojovací šroubení, s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem a těsnícím kroužkem.
<b>K 46-12-1 / K 46-12-2</b>	Hrdlo k zašroubování se zkušební přípojkou, Ocel