

K 43-20 - K 43-94

Hrdlové šroubení, úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1 + 2	nárazové provedení
Konstrukce	pro přepážkové upevnění
Provedení	úhel 90°
Obsah dodávky	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnícím kroužkem a pojistnou maticí
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
K 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
K 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
K 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
K 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
K 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
K 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 430-17 - K 430-86 Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování, Ocel