

K 43-20 - K 43-94

Hrdlové šroubení, úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--|
| Přípoj 1 + 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 + 2 | nárazové provedení |
| Konstrukce | pro přepážkové upevnění |
| Provedení | úhel 90° |
| Obsah dodávky | s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnícím kroužkem a pojistnou maticí |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| K 43-20 | 15 | M 22 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 27 | 27 |
| K 43-27 | 15 | M 26 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 32 | 27 |
| K 43-31 | 18 | M 26 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 32 | 32 |
| K 43-52 | 18 | M 22 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 27 | 32 |
| K 43-68 | 10 | M 22 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 27 | 22 |
| K 43-77 | 16 | M 22 x 1,5 | 25 | 52 | 42 | 19 | 27 | 27 |
| K 43-94 | 15 | M 16 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 22 | 27 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

K 430-17 - K 430-86 Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování, Ocel