

# K 43-20 - K 43-94

Hrdlové šroubení, úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1 + 2</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1 + 2</b>	nárazové provedení
<b>Konstrukce</b>	pro přepážkové upevnění
<b>Provedení</b>	úhel 90°
<b>Obsah dodávky</b>	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 43-20</b>	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
<b>K 43-27</b>	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
<b>K 43-31</b>	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
<b>K 43-52</b>	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
<b>K 43-68</b>	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
<b>K 43-77</b>	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
<b>K 43-94</b>	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**K 430-17 - K 430-86** Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování, Ocel