# K 43-20 - K 43-94

Hrdlové šroubení, úhel 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1 + 2** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1 + 2** | nárazové provedení |
| **Konstrukce** | pro přepážkové upevnění |
| **Provedení** | úhel 90° |
| **Obsah dodávky** | s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, stahovacím kroužkem, těsnicím kroužkem a pojistnou maticí |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Výrobek

| Označení | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 43-20** | 15 | M 22 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 27 | 27 |
| **K 43-27** | 15 | M 26 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 32 | 27 |
| **K 43-31** | 18 | M 26 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 32 | 32 |
| **K 43-52** | 18 | M 22 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 27 | 32 |
| **K 43-68** | 10 | M 22 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 27 | 22 |
| **K 43-77** | 16 | M 22 x 1,5 | 25 | 52 | 42 | 19 | 27 | 27 |
| **K 43-94** | 15 | M 16 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 22 | 27 |

SW = otvor klíče

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **K 430-17 - K 430-86** | Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování, Ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*