

# K 43-54 / K 43-99

Hrdlové šroubení, úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Přípoj 2</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 2</b>	nárazové provedení
<b>Provedení</b>	úhel 90°
<b>Obsah dodávky</b>	s přesuvnou maticí, zářezným kroužkem, pojistnou maticí, stahovacím kroužkem a těsnicím kroužkem z pletené šňůry
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený

## Výrobek

Označení	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 43-54</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
<b>K 43-89</b>	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
<b>K 43-90</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
<b>K 43-96</b>	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
<b>K 43-98</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
<b>K 43-99</b>	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = vnější průměr trubky – SW = otvor klíče

## Varianty produktu

**K 430-68 - K 430-89** Přepážkové šroubení s hrdlem k zašroubování, Ocel